


Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



montažna ploča NSX/INS-INV250
sistem promene izvora napajanja
sa zakretnom ruč.

03043

! Obustavljeno: 28. 3. 2022.

! Discontinued

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Prisma
Grupa Proizvoda	Prisma G
Tip Proizvoda Ili Komponente	Montažna ploča
Pribor / Posebna Kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost Grupe Proizvoda	Prisma Prisma G orman
Installation Description	Slobodnostojeći orman - širina 600 mm Nadzidni orman - širina 600 mm
Instalirani Uređaji	Compact: fiksno INS250 sistem za promenu izvora napajanja - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INS250 sistem za promenu izvora napajanja - kontrola: mehanička blokada - vertikalno instalacija Compact: fiksno INV250 sistem za promenu izvora napajanja - kontrola: mehanička blokada - vertikalno instalacija Sistem za promenu izvora napajanja: fiksno NSX100...250 sistem za promenu izvora napajanja - kontrola: mehanička blokada - vertikalno instalacija
Opis Polova	1 x 3P: fiksno INS250 sistem za promenu izvora napajanja vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno INS250 sistem za promenu izvora napajanja vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno INV250 sistem za promenu izvora napajanja vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno INV250 sistem za promenu izvora napajanja vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno NSX100...250 sistem za promenu izvora napajanja vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno NSX100...250 sistem za promenu izvora napajanja vertikalno instalacija
Condition Of Using Cable Tie	Potrebna dodatna pločica (1 vertikalno
Broj Vertikalnih Modula (50 Mm)	10 modul(i): INS250 sistem za promenu izvora napajanja, prednji priključci u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji 10 modul(i): INS250 sistem za promenu izvora napajanja, prednji priključci u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji 10 modul(i): INV250 sistem za promenu izvora napajanja, prednji priključci u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji 10 modul(i): INV250 sistem za promenu izvora napajanja, prednji priključci u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji 11 modul(i): NSX100...250 sistem za promenu izvora napajanja, prednji priključci u 600 mm slobodnostojeći orman gornji ili donji 11 modul(i): NSX100...250 sistem za promenu izvora napajanja, prednji priključci u 600 mm nadzidni orman gornji ili donji
Standardi	IEC 61439-2
Sertifikacija Proizvoda	ASEFA

Dopunske informacije

Kablovski Uvod	Predefinisane ploče 0,37 mm na vrhu ili na dnu 192 mm
Tretman Zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Završna Obrada	Mat Glatko
Boja	Bela (RAL 9001)
Širina	600 mm
Visina	200 mm
Masa Proizvoda	1,37 kg
Functional Unit	600 mm Prisma G slobodnostojeći orman Compact INS250 sistem za promenu izvora napajanja fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 prednji priključci 10 0,37 mm 600 mm Prisma G nadzidni orman Compact INS250 sistem za promenu izvora napajanja fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 prednji priključci 10 0,37 mm 600 mm Prisma G slobodnostojeći orman Compact INS250 sistem za promenu izvora napajanja fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 prednji priključci 10 0,37 mm 600 mm Prisma G nadzidni orman Compact INS250 sistem za promenu izvora napajanja fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 prednji priključci 10 0,37 mm 600 mm Prisma G slobodnostojeći orman Compact INS250 sistem za promenu izvora napajanja fiksno mehanička blokada vertikalno 3P 1 prednji priključci 10 0,37 mm 600 mm Prisma G nadzidni orman Compact INS250 sistem za promenu izvora napajanja fiksno mehanička blokada vertikalno 3P 1 prednji priključci 10 0,37 mm 600 mm Prisma G slobodnostojeći orman Compact INS250 sistem za promenu izvora napajanja fiksno mehanička blokada vertikalno 4P 1 prednji priključci 10 0,37 mm 600 mm Prisma G nadzidni orman Compact INS250 sistem za promenu izvora napajanja fiksno mehanička blokada vertikalno 4P 1 prednji priključci 10 0,37 mm 600 mm Prisma G slobodnostojeći orman Compact INV250 sistem za promenu izvora napajanja fiksno mehanička blokada vertikalno 3P 1 prednji priključci 10 0,37 mm 600 mm Prisma G nadzidni orman Compact INV250 sistem za promenu izvora napajanja fiksno mehanička blokada vertikalno 3P 1 prednji priključci 10 0,37 mm 600 mm Prisma G slobodnostojeći orman Compact INV250 sistem za promenu izvora napajanja fiksno mehanička blokada vertikalno 4P 1 prednji priključci 10 0,37 mm 600 mm Prisma G nadzidni orman Compact INV250 sistem za promenu izvora napajanja fiksno mehanička blokada vertikalno 4P 1 prednji priključci 10 0,37 mm 600 mm Prisma G slobodnostojeći orman sistem za promenu izvora napajanja NSX100...250 sistem za promenu izvora napajanja fiksno mehanička blokada vertikalno 3P 1 prednji priključci 11 0,37 mm 600 mm Prisma G nadzidni orman sistem za promenu izvora napajanja NSX100...250 sistem za promenu izvora napajanja fiksno mehanička blokada vertikalno 3P 1 prednji priključci 11 0,37 mm 600 mm Prisma G slobodnostojeći orman sistem za promenu izvora napajanja NSX100...250 sistem za promenu izvora napajanja fiksno mehanička blokada vertikalno 4P 1 prednji priključci 11 0,37 mm

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1,0 cm
Package 1 Width	22,5 cm
Package 1 Length	47,0 cm
Package 1 Weight	1,37 kg
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	14
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	19,883 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

- ✓

Reach Bez Svhc
- ✓

Bez Toksičnih Teških Metala
- ✓

Bez Žive
- ✓

Informacije O Rohs Izuzecima

Da
- ✓

Proizvod Sa Plastičnim Delovima Bez Halogena

Sertifikacija i standardi

Eu Rohs Direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda