


Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



montažna ploča NSX/CVS/Vigi/ INS 250 vertikalne ugradnje, fiksni, ručica

03050

⚠ Obustavljeno: 28. 3. 2022.

⚠ Discontinued

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Prisma
Grupa Proizvoda	Prisma G
Tip Proizvoda Ili Komponente	Montažna ploča
Pribor / Posebna Kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost Grupe Proizvoda	Prisma Prisma Pack 250 kablovski vod Prisma Prisma G kablovski vod Prisma Prisma P kućište
Installation Description	Slobodnostojeće kablovsko polje - širina 300 mm Nadzidno kablovsko polje - širina 300 mm Kućište - širina 400 mm dubina 400 mm Pack orman - širina 300 mm
Instalirani Uređaji	Easypact: fiksno CVS100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Easypact: fiksno CVS250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno INS250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INV100 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INV160 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INV200 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INV250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Easypact: fiksno CVS100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Easypact: fiksno CVS250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: utično NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: utično NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: utično NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: utično NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Opis Polova	1 x 3P: fiksno INS250 vertikalno instalacija
	1 x 4P: fiksno INS250 vertikalno instalacija
	1 x 3P: fiksno INV250 vertikalno instalacija
	1 x 4P: fiksno INV250 vertikalno instalacija
	1 x 3P: fiksno INV100 vertikalno instalacija
	1 x 4P: fiksno INV100 vertikalno instalacija
	1 x 3P: fiksno INV160 vertikalno instalacija
	1 x 4P: fiksno INV160 vertikalno instalacija
	1 x 3P: fiksno INV200 vertikalno instalacija
	1 x 4P: fiksno INV200 vertikalno instalacija
	1 x 3P: fiksno CVS100...160 vertikalno instalacija
	1 x 4P: fiksno CVS100...160 vertikalno instalacija
	1 x 3P: fiksno CVS250 vertikalno instalacija
	1 x 4P: fiksno CVS250 vertikalno instalacija
	1 x 3P: fiksno NSX100...160 vertikalno instalacija
	1 x 4P: fiksno NSX100...160 vertikalno instalacija
	1 x 3P: utično NSX100...160 vertikalno instalacija
	1 x 4P: utično NSX100...160 vertikalno instalacija
	1 x 3P: fiksno NSX250 vertikalno instalacija
	1 x 4P: fiksno NSX250 vertikalno instalacija
	1 x 3P: utično NSX250 vertikalno instalacija
	1 x 4P: utično NSX250 vertikalno instalacija
Condition Of Using Cable Tie	Potrebna dodatna pločica (1 vertikalno

Broj Vertikalnih Modula (50 Mm)	9 modul(i): CVS100...160 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 300 mm slobodnostojeće kablovsko polje gornji ili donji 9 modul(i): CVS100...160 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 300 mm nadzidno kablovsko polje gornji ili donji 9 modul(i): CVS100...160 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 300 mm Pack orman gornji ili donji 9 modul(i): CVS250 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 300 mm slobodnostojeće kablovsko polje gornji ili donji 9 modul(i): CVS250 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 300 mm nadzidno kablovsko polje gornji ili donji 9 modul(i): CVS250 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 300 mm Pack orman gornji ili donji 9 modul(i): INS250, direktno sa dugim poklopcem priključaka u 300 mm slobodnostojeće kablovsko polje gornji ili donji 9 modul(i): INS250, direktno sa dugim poklopcem priključaka u 300 mm nadzidno kablovsko polje gornji ili donji 9 modul(i): INV100, direktno sa dugim poklopcem priključaka u 300 mm slobodnostojeće kablovsko polje gornji ili donji 9 modul(i): INV100, direktno sa dugim poklopcem priključaka u 300 mm nadzidno kablovsko polje gornji ili donji 9 modul(i): INV160, direktno sa dugim poklopcem priključaka u 300 mm slobodnostojeće kablovsko polje gornji ili donji 9 modul(i): INV160, direktno sa dugim poklopcem priključaka u 300 mm nadzidno kablovsko polje gornji ili donji 9 modul(i): INV200, direktno sa dugim poklopcem priključaka u 300 mm slobodnostojeće kablovsko polje gornji ili donji 9 modul(i): INV200, direktno sa dugim poklopcem priključaka u 300 mm nadzidno kablovsko polje gornji ili donji 9 modul(i): INV250, direktno sa dugim poklopcem priključaka u 300 mm slobodnostojeće kablovsko polje gornji ili donji 9 modul(i): INV250, direktno sa dugim poklopcem priključaka u 300 mm nadzidno kablovsko polje gornji ili donji 9 modul(i): NSX100...160 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 300 mm slobodnostojeće kablovsko polje gornji ili donji 9 modul(i): NSX100...160 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 300 mm nadzidno kablovsko polje gornji ili donji 9 modul(i): NSX100...160 bez zemljospojna zaštita , prednji priključci u 400 mm kućište 9 modul(i): NSX100...160 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 300 mm Pack orman gornji ili donji 9 modul(i): NSX250 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 300 mm slobodnostojeće kablovsko polje gornji ili donji 9 modul(i): NSX250 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 300 mm nadzidno kablovsko polje gornji ili donji 9 modul(i): NSX250 bez zemljospojna zaštita , prednji priključci u 400 mm kućište 9 modul(i): NSX250 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 300 mm Pack orman gornji ili donji 13 modul(i): CVS100...160 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 300 mm slobodnostojeće kablovsko polje gornji ili donji 13 modul(i): CVS100...160 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 300 mm nadzidno kablovsko polje gornji ili donji 13 modul(i): CVS250 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 300 mm slobodnostojeće kablovsko polje gornji ili donji 13 modul(i): CVS250 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 300 mm nadzidno kablovsko polje gornji ili donji 13 modul(i): NSX100...160 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 300 mm slobodnostojeće kablovsko polje gornji ili donji 13 modul(i): NSX100...160 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 300 mm nadzidno kablovsko polje gornji ili donji 11 modul(i): NSX100...160 sa zemljospojna zaštita , prednji priključci u 400 mm kućište 13 modul(i): NSX100...160 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 300 mm Pack orman gornji ili donji 13 modul(i): NSX250 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 300 mm slobodnostojeće kablovsko polje gornji ili donji 13 modul(i): NSX250 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 300 mm nadzidno kablovsko polje gornji ili donji 13 modul(i): NSX250 sa zemljospojna zaštita , prednji priključci u 400 mm kućište 13 modul(i): NSX250 sa zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 300 mm Pack orman gornji ili donji
Standardi	IEC 61439-2
Sertifikacija Proizvoda	ASEFA

Dopunske informacije

Tretman Zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
-----------------	--

Završna Obrada	Mat Glatko
Boja	Bela (RAL 9001)
Širina	300 mm
Visina	250 mm
Masa Proizvoda	0,54 kg

Functional Unit

[illegible]

[illegible]

300 mm Prisma G slobodnostojeće kablovsko polje Compact NSX250 sa fiksno ručica vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 13 278 mm

300 mm Prisma G nadzidno kablovsko polje Compact NSX250 sa fiksno ručica vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 13 278 mm

300 mm Prisma G slobodnostojeće kablovsko polje Compact NSX250 sa fiksno ručica vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 13 278 mm

300 mm Prisma G nadzidno kablovsko polje Compact NSX250 sa fiksno ručica vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 13 278 mm

400 mm 400 mm Prisma P kućište Compact NSX250 sa fiksno ručica vertikalno 3P 1 prednji priključci 11 278 mm

400 mm 400 mm Prisma P kućište Compact NSX250 sa fiksno ručica vertikalno 4P 1 prednji priključci 11 278 mm

400 mm 400 mm Prisma P kućište Compact NSX250 sa utično ručica vertikalno 3P 1 prednji priključci 11 278 mm

400 mm 400 mm Prisma P kućište Compact NSX250 sa utično ručica vertikalno 4P 1 prednji priključci 11 278 mm

300 mm Prisma Pack 250 Pack orman Compact NSX250 sa fiksno ručica vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 13 278 mm

300 mm Prisma Pack 250 Pack orman Compact NSX250 sa fiksno ručica vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 13 278 mm

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,500 cm
Package 1 Width	16,000 cm
Package 1 Length	22,000 cm
Package 1 Weight	600,000 g
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	30
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	18,703 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	240
Package 3 Height	105,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	161,624 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

- ✓

Reach Bez Svhc
- ✓

Bez Toksičnih Teških Metala
- ✓

Bez Žive
- ✓

Informacije O Rohs Izuzecima

Da
- ✓

Proizvod Sa Plastičnim Delovima Bez Halogena

Sertifikacija i standardi

Eu Rohs Direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda