


# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



## montažna ploča ISFT 160 fiksni vertikalni Š300

03123

Obustavljeno: 28. 3. 2022.

Discontinued

### Osnovne informacije

|                                 |                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupa Proizvoda                 | Prisma                                                                                                                                                                                         |
| Grupa Proizvoda                 | Prisma G                                                                                                                                                                                       |
| Tip Proizvoda Ili Komponente    | Montažna ploča                                                                                                                                                                                 |
| Pribor / Posebna Kategorija     | Instalacioni pribor                                                                                                                                                                            |
| Kompatibilnost Grupe Proizvoda  | Prisma Prisma Pack 250 kablovski vod<br>Prisma Prisma G kablovski vod                                                                                                                          |
| Installation Description        | Slobodnostojeće kablovsko polje - širina 300 mm<br>Nadzidno kablovsko polje - širina 300 mm<br>Pack orman - širina 300 mm                                                                      |
| Instalirani Uređaji             | Fupact: fiksno ISFT160 - kontrola: ručica nosača osigurača - vertikalno instalacija                                                                                                            |
| Opis Polova                     | 1 x 3P: fiksno ISFT160 vertikalno instalacija                                                                                                                                                  |
| Broj Vertikalnih Modula (50 Mm) | 6 modul(i): ISFT160, direktno u 300 mm slobodnostojeće kablovsko polje<br>6 modul(i): ISFT160, direktno u 300 mm nadzidno kablovsko polje<br>9 modul(i): ISFT160, direktno u 300 mm Pack orman |
| Standardi                       | IEC 61439-2                                                                                                                                                                                    |
| Sertifikacija Proizvoda         | ASEFA                                                                                                                                                                                          |

### Dopunske informacije

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tretman Zaštite | Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Završna Obrada  | Glatko<br>Mat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Boja            | Bela (RAL 9001)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Širina          | 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Visina          | 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Masa Proizvoda  | 0,4 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Functional Unit | 300 mm Prisma G slobodnostojeće kablovsko polje Fupact ISFT160 fiksno ručica nosača osigurača vertikalno 3P 1 direktno 6 150 mm<br>300 mm Prisma G nadzidno kablovsko polje Fupact ISFT160 fiksno ručica nosača osigurača vertikalno 3P 1 direktno 6 150 mm<br>300 mm Prisma Pack 250 Pack orman Fupact ISFT160 fiksno ručica nosača osigurača vertikalno 3P 1 direktno 9 150 mm |

### Pakovanje

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Unit Type Of Package 1       | PCE |
| Number Of Units In Package 1 | 1   |

**Package 1 Height** 6,500 cm  
Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Package 1 Width              | 10,000 cm  |
| Package 1 Length             | 22,000 cm  |
| Package 1 Weight             | 400,000 g  |
| Unit Type Of Package 2       | CAR        |
| Number Of Units In Package 2 | 12         |
| Package 2 Height             | 20,000 cm  |
| Package 2 Width              | 40,000 cm  |
| Package 2 Length             | 60,000 cm  |
| Package 2 Weight             | 5,560 kg   |
| Unit Type Of Package 3       | P12        |
| Number Of Units In Package 3 | 48         |
| Package 3 Height             | 55,000 cm  |
| Package 3 Width              | 80,000 cm  |
| Package 3 Length             | 120,000 cm |
| Package 3 Weight             | 22,240 kg  |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|

Održivost



Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO<sub>2</sub> proizvodima.

**Vodič za procenu održivosti proizvoda** je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH

## Performanse dobrobiti

- ✓

Reach Bez Svhc
- ✓

Bez Toksičnih Teških Metala
- ✓

Bez Žive
- ✓

Informacije O Rohs Izuzecima

Da
- ✓

Proizvod Sa Plastičnim Delovima Bez Halogena

## Sertifikacija i standardi

|                          |                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eu Rohs Direktiva        | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)<br><a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Rohs Regulativa Za Kinu  | <a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a><br>Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu) |
| Izjava O Zaštiti Okoliša | <a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>                                                           |