


Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



pokl.ploča za sistem promene
izvora napaj. INS-INV 250
zacr.ručica Š600/650 5M

03235

! Obustavljeno: 28. 3. 2022.

! Discontinued

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Prisma
Grupa Proizvoda	Prisma G Prisma P
Tip Proizvoda Ili Komponente	Prednja ploča
Pribor / Posebna Kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost Grupe Proizvoda	Prisma Prisma G orman Prisma Prisma P kućište
Tip Prednje Ploče	Otvor
Instalirani Uređaji	Compact: fiksno INS250 sistem za promenu izvora napajanja - kontrola: mehanička blokada - vertikalno instalacija Compact: fiksno INV250 sistem za promenu izvora napajanja - kontrola: mehanička blokada - vertikalno instalacija
Opis Polova	1 x 3P: montažna ploča nosač: INS250 sistem za promenu izvora napajanja vertikalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: INS250 sistem za promenu izvora napajanja vertikalno instalacija 2 x 3P: montažna ploča nosač: INS250 sistem za promenu izvora napajanja vertikalno instalacija 2 x 4P: montažna ploča nosač: INS250 sistem za promenu izvora napajanja vertikalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: INV250 sistem za promenu izvora napajanja vertikalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: INV250 sistem za promenu izvora napajanja vertikalno instalacija 2 x 3P: montažna ploča nosač: INV250 sistem za promenu izvora napajanja vertikalno instalacija 2 x 4P: montažna ploča nosač: INV250 sistem za promenu izvora napajanja vertikalno instalacija
Radni Položaj	Vertikalno

Dopunske informacije

Opis Kućišta/Ormana	Slobodnostojeći orman - širina 600 mm Nadzidni orman - širina 600 mm Kućište - širina 650 mm dubina 400 mm
Pozicija Priključka	Direktno povezivanje Prednji priključci
Broj Vertikalnih Modula (50 Mm)	5
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Sertifikacija Proizvoda	ASEFA
Materijal	Čelik

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Završna Obrada	Mat Glatko
Tretman Zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja	Bela (RAL 9001)
Visina	250 mm
Širina	500 mm
Masa Proizvoda	0,76 kg
Količina Po Setu	Set od 1
Functional Unit	650 mm 400 mm Prisma P kućište Compact INS250 sistem za promenu izvora napajanja fiksno mehanička blokada vertikalno 3P 2 direktno 9 650 mm 400 mm Prisma P kućište Compact INS250 sistem za promenu izvora napajanja fiksno mehanička blokada vertikalno 4P 2 direktno 9 650 mm 400 mm Prisma P kućište Compact INV250 sistem za promenu izvora napajanja fiksno mehanička blokada vertikalno 3P 2 direktno 9 650 mm 400 mm Prisma P kućište Compact INV250 sistem za promenu izvora napajanja fiksno mehanička blokada vertikalno 4P 2 direktno 9 600 mm Prisma G slobodnostojeći orman Compact INS250 sistem za promenu izvora napajanja fiksno mehanička blokada vertikalno 3P 1 prednji priključci 10 600 mm Prisma G nadzidni orman Compact INS250 sistem za promenu izvora napajanja fiksno mehanička blokada vertikalno 3P 1 prednji priključci 10 600 mm Prisma G slobodnostojeći orman Compact INS250 sistem za promenu izvora napajanja fiksno mehanička blokada vertikalno 4P 1 prednji priključci 10 600 mm Prisma G nadzidni orman Compact INS250 sistem za promenu izvora napajanja fiksno mehanička blokada vertikalno 4P 1 prednji priključci 10 600 mm Prisma G slobodnostojeći orman Compact INV250 sistem za promenu izvora napajanja fiksno mehanička blokada vertikalno 3P 1 prednji priključci 10 600 mm Prisma G nadzidni orman Compact INV250 sistem za promenu izvora napajanja fiksno mehanička blokada vertikalno 3P 1 prednji priključci 10 600 mm Prisma G slobodnostojeći orman Compact INV250 sistem za promenu izvora napajanja fiksno mehanička blokada vertikalno 4P 1 prednji priključci 10 600 mm Prisma G nadzidni orman Compact INV250 sistem za promenu izvora napajanja fiksno mehanička blokada vertikalno 4P 1 prednji priključci 10

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	26,0 cm
Package 1 Length	51,0 cm
Package 1 Weight	770,0 g
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	17,0 cm
Package 2 Width	27,0 cm
Package 2 Length	53,0 cm
Package 2 Weight	7,92 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	30
Package 3 Height	32,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	23,76 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

- ✓

Reach Bez Svhc
- ✓

Bez Toksičnih Teških Metala
- ✓

Bez Žive
- ✓

Informacije O Rohs Izuzecima

Da
- ✓

Proizvod Sa Plastičnim Delovima Bez Halogena

Sertifikacija i standardi

Eu Rohs Direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda