


Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



montažna ploča 4 Vigi/NSX/CVS -
3 INS 250 ver. ugradnje, fiksni,
ručica Prisma P

03420

⚠ Obustavljeno: 28. 3. 2022.

⚠ Discontinued

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Prisma
Grupa Proizvoda	Prisma P
Tip Proizvoda Ili Komponente	Montažna ploča
Pribor / Posebna Kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost Grupe Proizvoda	Prisma Prisma P kućište
Installation Description	Kućište - širina 650 mm dubina 400 mm
Instalirani Uređaji	Easycompact: fiksno CVS100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Easycompact: fiksno CVS250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno INS250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INV250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Easycompact: fiksno CVS100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Easycompact: fiksno CVS250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija

Opis Polova	1 x 3P: fiksno INS250 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno INS250 vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno INV250 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno INV250 vertikalno instalacija 4 x 3P: fiksno CVS100...160 vertikalno instalacija 3 x 4P: fiksno CVS100...160 vertikalno instalacija 4 x 3P: fiksno CVS250 vertikalno instalacija 3 x 4P: fiksno CVS250 vertikalno instalacija 4 x 3P: fiksno NSX100...160 vertikalno instalacija 3 x 4P: fiksno NSX100...160 vertikalno instalacija 4 x 3P: fiksno NSX250 vertikalno instalacija 3 x 4P: fiksno NSX250 vertikalno instalacija 3 x 3P: fiksno INS250 vertikalno instalacija 2 x 4P: fiksno INS250 vertikalno instalacija 3 x 3P: fiksno INV250 vertikalno instalacija 2 x 4P: fiksno INV250 vertikalno instalacija
-------------	--

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Broj Vertikalnih Modula (50 Mm)	9 modul(i): CVS100...160 bez zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 9 modul(i): CVS250 bez zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 7 modul(i): INS250, Linergy FC u 650 mm kućište 9 modul(i): INS250, direktno u 650 mm kućište 7 modul(i): INV250, Linergy FC u 650 mm kućište 9 modul(i): INV250, direktno u 650 mm kućište 6 modul(i): NSX100...160 bez zemljospojna zaštita , Linergy FC u 650 mm kućište 8 modul(i): NSX100...160 bez zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 7 modul(i): NSX250 bez zemljospojna zaštita , Linergy FC u 650 mm kućište 9 modul(i): NSX250 bez zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 11 modul(i): CVS100...160 sa zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 11 modul(i): CVS250 sa zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 8 modul(i): NSX100...160 sa zemljospojna zaštita , Linergy FC u 650 mm kućište 10 modul(i): NSX100...160 sa zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 9 modul(i): NSX250 sa zemljospojna zaštita , Linergy FC u 650 mm kućište 11 modul(i): NSX250 sa zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište
Standardi	IEC 61439-2
Sertifikacija Proizvoda	ASEFA

Dopunske informacije

Tretman Zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Završna Obrada	Mat Glatko
Boja	Bela
Širina	593 mm
Visina	152 mm
Dubina	136 mm
Masa Proizvoda	1,28 kg

Functional Unit	650 mm 400 mm Prisma P kućište Easypact CVS100...160 bez fiksno ručica vertikalno 3P 4 direktno 9 162,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kućište Easypact CVS100...160 bez fiksno ručica vertikalno 4P 3 direktno 9 162,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kućište Easypact CVS250 bez fiksno ručica vertikalno 3P 4 direktno 9 162,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kućište Easypact CVS250 bez fiksno ručica vertikalno 4P 3 direktno 9 162,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kućište Compact INS250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 Linergy FC 7 112,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kućište Compact INS250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 3 Linergy FC 7 112,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kućište Compact INS250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 Linergy FC 7 112,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kućište Compact INS250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 2 Linergy FC 7 112,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kućište Compact INS250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno 9 212,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kućište Compact INS250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno 9 212,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kućište Compact INS250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 3 direktno 9 212,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kućište Compact INS250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 2 direktno 9 212,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kućište Compact INV250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 Linergy FC 7 112,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kućište Compact INV250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 3 Linergy FC 7 112,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kućište Compact INV250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 Linergy FC 7 112,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kućište Compact INV250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 2 Linergy FC 7 112,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kućište Compact INV250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno 9 212,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kućište Compact INV250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno 9 212,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kućište Compact INV250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 3 direktno 9 212,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kućište Compact INV250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 2 direktno 9 212,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kućište Compact NSX100...160 bez fiksno ručica vertikalno 3P 4 Linergy FC 6 62,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kućište Compact NSX100...160 bez fiksno ručica vertikalno 4P 3 Linergy FC 6 62,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kućište Compact NSX100...160 bez fiksno ručica vertikalno 3P 4 direktno 8 162,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kućište Compact NSX100...160 bez fiksno ručica vertikalno 4P 3 direktno 8 162,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kućište Compact NSX250 bez fiksno ručica vertikalno 3P 4 Linergy FC 7 62,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kućište Compact NSX250 sa fiksno ručica vertikalno 3P 4 direktno 11 162,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kućište Compact NSX250 sa fiksno ručica vertikalno 4P 3 direktno 11 162,5 mm
-----------------	--

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,2 cm
Package 1 Width	15,3 cm
Package 1 Length	59,1 cm
Package 1 Weight	1,534 kg
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	5
Package 2 Height	20,5 cm
Package 2 Width	33,0 cm
Package 2 Length	61,5 cm

Package 2 Weight	8,2 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	80
Package 3 Height	83,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	143,2 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

✓	Reach Bez Svhc	
✓	Bez Toksičnih Teških Metala	
✓	Bez Žive	
✓	Informacije O Rohs Izuzecima	Da
✓	Proizvod Sa Plastičnim Delovima Bez Halogena	

Sertifikacija i standardi

Eu Rohs Direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil Cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka