


Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



montažna ploča za NT/NS izvlačivi -3P/4P 1600A vertikalna ugradnja Š650

03483

⚠ Obustavljeno: 28. 3. 2022.

⚠ Discontinued

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Prisma
Grupa Proizvoda	Prisma P
Tip Proizvoda Ili Komponente	Montažna ploča
Pribor / Posebna Kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost Grupe Proizvoda	Prisma Prisma P kućište
Installation Description	Kućište - širina 650 mm dubina 400 mm Kućište - širina 650 mm dubina 800 mm
Instalirani Uređaji	Compact: izvlačivo NS1250 - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: izvlačivo NS1250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: izvlačivo NS1250 - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija Compact: izvlačivo NS1600 - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: izvlačivo NS1600 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: izvlačivo NS1600 - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija Compact: izvlačivo NS630b...1000 - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: izvlačivo NS630b...1000 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: izvlačivo NS630b...1000 - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija Masterpact: izvlačivo NT06...10 - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Masterpact: izvlačivo NT06...10 - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija Masterpact: izvlačivo NT12 - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Masterpact: izvlačivo NT12 - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija Masterpact: izvlačivo NT16 - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Masterpact: izvlačivo NT16 - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija
Opis Polova	1 x 3P: izvlačivo NS1250 vertikalno instalacija 1 x 4P: izvlačivo NS1250 vertikalno instalacija 1 x 3P: izvlačivo NS1600 vertikalno instalacija 1 x 4P: izvlačivo NS1600 vertikalno instalacija 1 x 3P: izvlačivo NS630b...1000 vertikalno instalacija 1 x 4P: izvlačivo NS630b...1000 vertikalno instalacija 1 x 3P: izvlačivo NT06...10 vertikalno instalacija 1 x 4P: izvlačivo NT06...10 vertikalno instalacija 1 x 3P: izvlačivo NT12 vertikalno instalacija 1 x 4P: izvlačivo NT12 vertikalno instalacija 1 x 3P: izvlačivo NT16 vertikalno instalacija 1 x 4P: izvlačivo NT16 vertikalno instalacija

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Broj Vertikalnih Modula (50 Mm)	16 modul(i): NS1250, zadnji priključci na Canalis u 650 mm kućište 16 modul(i): NS1600, zadnji priključci na Canalis u 650 mm kućište 16 modul(i): NS630b...1000, zadnji priključci na Canalis u 650 mm kućište 18 modul(i): NS1250, prednji priključci na Canalis u 650 mm kućište 15 modul(i): NS1250, prednji priključci na adapter u 650 mm kućište 11 modul(i): NS1250, zadnji priključci na adapter u 650 mm kućište 15 modul(i): NS1600, prednji priključci na adapter u 650 mm kućište 11 modul(i): NS1600, zadnji priključci na adapter u 650 mm kućište 18 modul(i): NS630b...1000, prednji priključci na Canalis u 650 mm kućište 13 modul(i): NS630b...1000, prednji priključci na adapter u 650 mm kućište 11 modul(i): NS630b...1000, zadnji priključci na adapter u 650 mm kućište 13 modul(i): NT06...10, prednji priključci na adapter u 650 mm kućište 11 modul(i): NT06...10, zadnji priključci na adapter u 650 mm kućište 18 modul(i): NT06...10, prednji priključci na Canalis u 650 mm kućište 16 modul(i): NT06...10, zadnji priključci na Canalis u 650 mm kućište 15 modul(i): NT12, prednji priključci na adapter u 650 mm kućište 11 modul(i): NT12, zadnji priključci na adapter u 650 mm kućište 18 modul(i): NT12, prednji priključci na Canalis u 650 mm kućište 16 modul(i): NT12, zadnji priključci na Canalis u 650 mm kućište 15 modul(i): NT16, prednji priključci na adapter u 650 mm kućište 11 modul(i): NT16, zadnji priključci na adapter u 650 mm kućište 16 modul(i): NT16, zadnji priključci na Canalis u 650 mm kućište
Standardi	IEC 61439-2
Sertifikacija Proizvoda	ASEFA

Dopunske informacije

Tretman Zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Završna Obrada	Glatko Mat
Boja	Bela (RAL 9001)
Širina	650 mm
Visina	30 mm
Masa Proizvoda	3,2 kg

Functional Unit

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3 cm
Package 1 Width	17,5 cm
Package 1 Length	57 cm
Package 1 Weight	3,2 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

- ✓

Bez Žive
- ✓

Informacije O Rohs Izuzecima

Da
- ✓

Proizvod Sa Plastičnim Delovima Bez Halogena

Sertifikacija i standardi

Eu Rohs Direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil Cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka