


# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



## neprovidna poklopna ploča dovoda Š600/650 5M

03805

! Obustavljeno: 28. 3. 2022.

! Discontinued

### Osnovne informacije

|                                |                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Grupa Proizvoda                | Prisma                                                                |
| Grupa Proizvoda                | Prisma G<br>Prisma P                                                  |
| Tip Proizvoda Ili Komponente   | Prednja ploča                                                         |
| Pribor / Posebna Kategorija    | Instalacioni pribor                                                   |
| Kompatibilnost Grupe Proizvoda | Prisma Prisma G orman<br>Prisma Prisma P kućište                      |
| Tip Prednje Ploče              | Puna                                                                  |
| Instalirani Uređaji            | TeSys: fiksno TeSys U - horizontalno instalacija<br>Altistart: ATS01N |
| Opis Polova                    | 9 x 3P: modularna šina nosač: TeSys U horizontalno instalacija        |

### Dopunske informacije

|                                 |                                                                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opis Kućišta/Ormana             | Slobodnostojeći orman - širina 600 mm<br>Nadzidni orman - širina 600 mm<br>Kućište - širina 650 mm dubina 400 mm<br>Pack orman - širina 555 mm |
| Broj Vertikalnih Modula (50 Mm) | 5                                                                                                                                              |
| Standardi                       | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1                                                                                                                     |
| Sertifikacija Proizvoda         | ASEFA                                                                                                                                          |
| Materijal                       | Čelik                                                                                                                                          |
| Završna Obrada                  | Mat<br>Glatko                                                                                                                                  |
| Tretman Zaštite                 | Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah                                                                                   |
| Boja                            | Bela (RAL 9001)                                                                                                                                |
| Visina                          | 250 mm                                                                                                                                         |
| Širina                          | 500 mm                                                                                                                                         |
| Masa Proizvoda                  | 1,04 kg                                                                                                                                        |
| Količina Po Setu                | Set od 1                                                                                                                                       |

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

|                 |                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Functional Unit | 600 mm Prisma G slobodnostojeći orman TeSys TeSys U fiksno horizontalno 3P 9 direktno 5 |
|                 | 600 mm Prisma G nadzidni orman TeSys TeSys U fiksno horizontalno 3P 9 direktno 5        |
|                 | 600 mm Prisma G slobodnostojeći orman Altistart ATS01N 9 5                              |
|                 | 600 mm Prisma G nadzidni orman Altistart ATS01N 9 5                                     |
|                 | 600 mm Prisma G slobodnostojeći orman Altistart ATS01N 2 5                              |
|                 | 600 mm Prisma G nadzidni orman Altistart ATS01N 2 5                                     |
|                 | 650 mm 400 mm Prisma P kućište Altistart ATS01N 9 5                                     |
|                 | 650 mm 400 mm Prisma P kućište Altistart ATS01N 2 5                                     |

## Pakovanje

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE        |
| Number Of Units In Package 1 | 1          |
| Package 1 Height             | 3,000 cm   |
| Package 1 Width              | 26,600 cm  |
| Package 1 Length             | 51,500 cm  |
| Package 1 Weight             | 1,050 kg   |
| Unit Type Of Package 2       | CAR        |
| Number Of Units In Package 2 | 10         |
| Package 2 Height             | 17,000 cm  |
| Package 2 Width              | 27,500 cm  |
| Package 2 Length             | 52,000 cm  |
| Package 2 Weight             | 10,800 kg  |
| Unit Type Of Package 3       | P12        |
| Number Of Units In Package 3 | 270        |
| Package 3 Height             | 96,000 cm  |
| Package 3 Width              | 80,000 cm  |
| Package 3 Length             | 120,000 cm |
| Package 3 Weight             | 291,600 kg |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|

Održivost



Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO<sub>2</sub> proizvodima.

**Vodič za procenu održivosti proizvoda** je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH

## Performanse dobrobiti

- ✓

Reach Bez Svhc
- ✓

Bez Toksičnih Teških Metala
- ✓

Bez Žive
- ✓

Informacije O Rohs Izuzecima

Da
- ✓

Proizvod Sa Plastičnim Delovima Bez Halogena

## Sertifikacija i standardi

|                          |                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eu Rohs Direktiva        | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)<br><a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Rohs Regulativa Za Kinu  | <a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a><br>Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu) |
| Izjava O Zaštiti Okoliša | <a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>                                                           |