

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Prisma Plus - G & P System - Distribloc razvodni blok 160 + priključaka

04046

! Obustavljeno: 28. 3. 2022.

! Discontinued

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Linergy
Grupa Proizvoda	Linergy
Tip Proizvoda Ili Komponente	Razvodni blok
Ime Proizvoda	Linergy DX
Kompatibilnost Grupe Proizvoda	Prisma Prisma G orman Prisma Prisma P orman Prisma Prisma PH orman Prisma Prisma Pack 250 orman
Pribor / Posebna Kategorija	Pribor za razvod struje
Ip Stepen Zaštite	IPxx B
Zaštitna Oprema	Leppljive oznake za označavanje faze Identifikaciona oznaka Prefabrikovana fleksibilna veza
Uslovi Upotrebe	Dodatni konektor INS40...160 (poručiti odvojeno)

Dopunske informacije

Nosači Za Montažu	DIN šina
Instalirani Uređaji	Acti 9: fiksno C120 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Acti 9: fiksno C120 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Acti 9: fiksno iC120 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Acti 9: fiksno iC120 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Compact: fiksno INS40 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INS63 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INS100 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INS125 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INS160 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Multi 9: fiksno NG125 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Multi 9: fiksno NG125 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Multi 9: fiksno NG125 NA - kontrola: ručica Compact: fiksno NG160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Compact: fiksno NG160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Compact: fiksno NG160 NA bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Compact: fiksno NSXm bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSXm sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
Broj Polova	4P
[Ue] Nazivni Napon	690 V AC
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	750 V AC

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

[Uimp] Nazivni Podnosivi Impulsni Napon	8 kV
[Ie] Nazivna Radna Struja	160 A pri 40 °C
[Icw] Kratkotrajna Podnosiva Struja Kratkog Spoja	4,5 kA za 1 s
[Ipk] Nazivna Vršna Struja Kratkog Spoja	20 kA
I²T Po Aktivaciji	20250000 A².s
Povezivanje - Priključci	Razvod napajanja: opružni priključni blok, 2 x 4...10 mm² (fleksibilni) Razvod napajanja: opružni priključni blok, 2 x 4...10 mm² (kruti) Razvod napajanja: opružni priključni blok, 3 x 2,5...6 mm² (fleksibilni) Razvod napajanja: opružni priključni blok, 3 x 2,5...6 mm² (kruti) Razvod napajanja: opružni priključni blok, 7 x 1,5...4 mm² (fleksibilni) Razvod napajanja: opružni priključni blok, 7 x 1,5...4 mm² (kruti) Razvod napajanja: tunelski priključak, 1 x 4...16 mm² (fleksibilni) Razvod napajanja: tunelski priključak, 1 x 4...25 mm² (kruti) Napajanje: kabl sa kablovskim završetkom
9 Mm Redovi	12
Visina	127 mm
Širina	108 mm
Dubina	48 mm
Masa Proizvoda	1,28 kg
Boja	Antracit siva (RAL 7016)

Okruženje

Stepen Zaprljanosti	3
Otpornost Na Zagrejanu Žicu	960 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Standardi	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1, unutar Prisma-e IEC 61439-2, unutar Prisma-e
Sertifikacija Proizvoda	ASEFA
Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	-25...55 °C

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	10 cm
Package 1 Width	14,5 cm
Package 1 Length	24,4 cm
Package 1 Weight	1,26 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

✓	Reach Bez Svhc	
✓	Bez Toksičnih Teških Metala	
✓	Bez Žive	
✓	Informacije O Rohs Izuzecima	Da
✓	Proizvod Sa Plastičnim Delovima Bez Halogena	

Sertifikacija i standardi

Eu Rohs Direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Weee	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.