

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Linergy FC razvodni blok za Compact NSX250 3P fiksni bez povezivanja

04407

⚠ Obustavljeno: 28. 3. 2022.

⚠ Discontinued

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Linergy
Grupa Proizvoda	Linergy
Tip Proizvoda Ili Komponente	Napajanje uređaja
Ime Proizvoda	Linergy FC
Pribor / Posebna Kategorija	Pribor za povezivanje
Kompatibilnost Grupe Proizvoda	Prisma Prisma P kućište

Dopunske informacije

Installation Description	Kućište - širina 650 mm
Broj Uređaja	4 (3P)
Broj Polova	3P

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Instalirani Uređaji	Compact: fiksno NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
	Compact: fiksno NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
	Compact: fiksno NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
	Compact: fiksno NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
	Compact: fiksno INS250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
	Compact: fiksno INV250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
	Compact: fiksno NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
	Compact: fiksno NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
	Compact: fiksno NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija
	Compact: fiksno NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija
	Compact: utično NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
	Compact: utično NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
	Compact: utično NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija
	Compact: utično NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija
	Compact: utično NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
	Compact: utično NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
	Compact: fiksno NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
	Compact: fiksno NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
	Compact: fiksno NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija
	Compact: fiksno NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija
	Compact: utično NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
	Compact: utično NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
	Compact: utično NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija
	Compact: utično NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija
	Compact: utično NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
	Compact: utično NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
Nosači Za Montažu	Montažna ploča
Pravac Instalacije	Horizontalno
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	750 V AC
[Uimp] Nazivni Podnosivi Impulsni Napon	8 kV
[Ie] Nazivna Radna Struja	800 A pri 40 °C
[Ue] Nazivni Napon	690 V
[Ipk] Nazivna Vršna Struja Kratkog Spoja	50 kA
I²t Po Aktivaciji	25000000 A².s
Dopustiva Struja	800 A pri 40 °C
	725 A pri 60 °C
	675 A pri 70 °C
Povezivanje - Priključci	Izvod: utična (faza) , 4 izvodi
Standardi	IEC 61439-2
	IEC 61439-1

Sertifikacija Proizvoda	ASEFA KEMA
Količina Po Setu	Set od 1
Dužina	440 mm
Visina	132 mm
Dubina	235 mm
Masa Proizvoda	6 kg
Boja	Crna

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)





Prozirnost RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

- ✓

Reach Bez Svhc
- ✓

Bez Toksičnih Teških Metala
- ✓

Bez Žive
- ✓

Informacije O Rohs Izuzecima

Da

Sertifikacija i standardi

Eu Rohs Direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Weee	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Profil Cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka