

# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



## Acti 9 - pomoćni kontakt iOF - 1 C/ O - AC/DC

A9A26924

! Obustavljeno: 5. 4. 2024.

! Discontinued

### Osnovne informacije

|                              |                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range Of Product             | Acti 9                                                                                                                                                                    |
| Tip Proizvoda Ili Komponente | OC kontakt                                                                                                                                                                |
| Kratko Ime Uređaja           | iOF                                                                                                                                                                       |
| Signalni Kontakt             | 1 C/O                                                                                                                                                                     |
| [In] Nazivna Struja          | AC-12 6 A at 240 V, AC 50/60 Hz<br>AC-12 3 A at 415 V, AC 50/60 Hz<br>DC-12 2 A at 48 V, DC<br>DC-12 1,5 A at 60 V, DC<br>DC-12 1 A at 130 V, DC<br>DC-12 6 A at 24 V, DC |
| 9 Mm Redovi                  | 1                                                                                                                                                                         |

### Dopunske informacije

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ui] Nazivni Napon Izolacije            | 500 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [Uimp] Nazivni Podnosivi Impulsni Napon | 4 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Način Montiranja                        | Sistemom na klik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nosači Za Montažu                       | DIN šina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Razvodni Blok Češljaste Sabirnice       | Gornji: DA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Visina                                  | 86 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Širina                                  | 9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dubina                                  | 73 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Masa Proizvoda                          | 32 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Boja                                    | Bela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Povezivanje - Priključci                | Vijčani priključni blok (donji) 1 kabl(ovi) 1...4 mm <sup>2</sup> - kruti<br>Vijčani priključni blok (donji) 1 kabl(ovi) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - fleksibilni<br>Vijčani priključni blok (donji) 2 kabl(ovi) 2,5 mm <sup>2</sup> - kruti<br>Vijčani priključni blok (donji) 2 kabl(ovi) 1,5 mm <sup>2</sup> - fleksibilni sa kablovskim završetkom |
| Dužina Ogoljenog Dela Žice              | 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Moment Pritezanja                       | 1 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Okruženje

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Standardi         | EN/IEC 60947-5-1                  |
| Ip Stepen Zaštite | IP20 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 |

**Stepen Zaprljanosti** 3 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1  
Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Tropikalizacija                     | 2 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 |
| Temperatura Okoline Za Rad Uređaja  | -35...70 °C                    |
| Temperatura Okoline Za Skladištenje | -40...85 °C                    |

## Pakovanje

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE       |
| Number Of Units In Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 7,800 cm  |
| Package 1 Width              | 2,000 cm  |
| Package 1 Length             | 9,200 cm  |
| Package 1 Weight             | 40,000 g  |
| Unit Type Of Package 2       | BB1       |
| Number Of Units In Package 2 | 12        |
| Package 2 Height             | 8,500 cm  |
| Package 2 Width              | 10,000 cm |
| Package 2 Length             | 27,200 cm |
| Package 2 Weight             | 570,000 g |
| Unit Type Of Package 3       | S03       |
| Number Of Units In Package 3 | 120       |
| Package 3 Height             | 30,000 cm |
| Package 3 Width              | 30,000 cm |
| Package 3 Length             | 40,000 cm |
| Package 3 Weight             | 6,350 kg  |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|

Održivost



Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO<sub>2</sub> proizvodima.

**Vodič za procenu održivosti proizvoda** je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH

## Performanse dobrobiti

|                                                                |               |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| <div><div>✓</div><div>Reach Bez Svhc</div></div>               |               |
| <div><div>✓</div><div>Bez Toksičnih Teških Metala</div></div>  |               |
| <div><div>✓</div><div>Bez Žive</div></div>                     |               |
| <div><div>✓</div><div>Informacije O Rohs Izuzecima</div></div> | <div>Da</div> |

## Sertifikacija i standardi

|                          |                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propis Reach             | <div>REACH deklaracija</div>                                                                                                                                                           |
| Eu Rohs Direktiva        | <div>Usaglašeno</div> <div>EU RoHS deklaracija</div>                                                                                                                                   |
| Rohs Regulativa Za Kinu  | <div>RoHS deklaracija za Kinu</div> <div>Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)</div>                                                                 |
| Izjava O Zaštiti Okoliša | <div>Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</div>                                                                                                                                   |
| Weee                     | <div>Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.</div> |
| Profil Cirkularnosti     | <div>Informacije o kraju radnog veka</div>                                                                                                                                             |