


Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



CDS - trofazni kontaktor za raspodelu opterećenja - 1 kanal po fazi

A9C15913

Cena* bez PDV-a: 35.507,00 RSD

Osnovne informacije

Range Of Product	Acti9
Ime Proizvoda	Acti 9 CDS
Tip Proizvoda Ili Komponente	Kontaktor upravljanja opterećenjem
Kratko Ime Uređaja	CDS
Broj Kanala	3
Tip Upravljanja I Nadzora	Nezavisna kontrola faze
Broj Polova	3P

Dopunske informacije

Podešavanje	70 30 40 60 15 25 10 80 20 5 90 50
Maksimalna Potrošnja U Va	12 VA
[Ue] Nazivni Napon	415 V AC - 15...10 % pri 50/60 Hz
Nazivna Struja	15 A za neprioritetno kolo Podesivo od 5 do 90 A za prioritetno kolo
Lokalna Signalizacija	Indikacija raspodele opterećenja: 3 LED lampice (žuta)
Nosači Za Montažu	35 mm simetrična DIN šina Montaža na zid Panel za montažu
9 Mm Redovi	16
Povezivanje - Priključci	Neprioritetno kolo: vijčani priključak2,5...10 mm² fleksibilni Neprioritetno kolo: vijčani priključak2,5...10 mm² kruti Prioritetno kolo: vijčani priključak10...35 mm² fleksibilni Prioritetno kolo: vijčani priključak10...50 mm² kruti
Ip Stepen Zaštite	IP20 conforming to IEC 60529
Visina	77 mm
Širina	144 mm
Dubina	60 mm
Masa Proizvoda	0,5 kg

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Moment Pritezanja	Neprioritetno kolo: 2 N.m
	Prioritetno kolo: 3,5 N.m
Dužina Ogoljenog Dela Žice	12 mm
	13 mm

Okruženje

Standardi	NF C 61-750
	EN 50081-1
	EN 50081-2
Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	-5...55 °C
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-40...70 °C
Tropikalizacija	2 u skladu sa IEC 60068-1
Relativna Vlažnost	95 % pri 55 °C

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8,0 cm
Package 1 Width	8,7 cm
Package 1 Length	15,7 cm
Package 1 Weight	509,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	18
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	9,65 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)

Performanse dobrobiti

 Bez Žive	
 Informacije O Rohs Izuzecima	Da
 Proizvod Sa Plastičnim Delovima I Kablovima Bez Halogena	
Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	У складу са изузецима
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Weee	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.