

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



proširenje iETL iTL 16- 2P - 1C/
O+1NO -16A - kalem 110VDC -
230..240VAC 50/60Hz

A9C32816

Cena* bez PDV-a: 1.559,00 RSD

Osnovne informacije

Range Of Product	Acti9
Tip Proizvoda Ili Komponente	Proširenje za impulsni relej
Kratko Ime Uredaja	iETL iTL 16
Upotreba Releja	Daljinsko upravljanje
Broj Polova	2P
Raspored Kontakata	1 C/O + 1 NO
[In] Nazivna Struja	16 A
Tip Mreže	AC

Dopunske informacije

Mrežna Frekvencija	50/60 Hz
[Ue] Nazivni Napon	415 V AC 50/60 Hz
Tip Upravljanja	Ručica Daljinsko upravljanje
Tip Kontrolnog Signala	Impuls
Frekvencija Preklapanja	5 prekidačkih operacija/min
Trajanje Impulsa	50 ms
Tip Daljinskog Upravljanja	Svetleći taster 3 mA
Lokalna Signalizacija	ON/OFF očitavanje
Napon Upravljačkog Kola	230...240 V AC 50/60 Hz 110 V DC
Udarna Snaga Napajanja	19 VA
Način Montiranja	Fiksno, na desnoj strani TL
Nosači Za Montažu	35 mm simetrična DIN šina
9 Mm Redovi	2
Visina	60 mm
Širina	18 mm
Dubina	84 mm
Boja	Bela
Električna Trajnost	AC-21: 200000 ciklusa AC-22: 100000 ciklusa
Povezivanje - Priključci	Tunelski priključci - <= 6 mm ²

Pomoćni Priključni Blok

Tunel klemna upravljačkog kola u 0.5...6 mm²

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Kompatibilnost Grupe Proizvoda	Acti 9 Acti 9 iTL iTL Acti 9 Acti 9 iTL iTLi
Kompatibilnost Proizvoda	ITL 16A

Okruženje

Standardi	EN 669-1 EN 669-2-2
Sertifikacija Proizvoda	GOST
Oznake Kvaliteta	NF VDE CEBEC KEMA IMQ
Nivo Buke	60 dB
Ip Stepen Zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529
Stepen Zaprljanosti	3
Tropikalizacija	2 u skladu sa IEC 60068-1
Relativna Vlažnost	95 % pri 55 °C
Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	-20...50 °C
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-40...70 °C

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8 cm
Package 1 Width	3 cm
Package 1 Length	9,3 cm
Package 1 Weight	124 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	8
Package 2 Height	8,5 cm
Package 2 Width	10 cm
Package 2 Length	26,5 cm
Package 2 Weight	1,044 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	72
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	9,882 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

- ✓

Bez Žive
- ✓

Informacije O Rohs Izuzecima

Da
- ✓

Proizvod Sa Plastičnim Delovima Bez Halogena

Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	У складу са изузецима
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Weee	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja