

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



iQuick PRD20r modularni
odvodnik prenapona-3P + N -
350V - sa daljinskom signal.

A9L16297

Cena* bez PDV-a: 23.460,00 RSD

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Acti 9
Ime Proizvoda	Acti 9 iQuick PRD
Tip Proizvoda Ili Komponente	Izvlačivi odvodnik prenapona
Kratko Ime Uređaja	iQuick PRD20r
Primena Uređaja	Razvod električne energije
Standardi	EN 61643-11:2012 IEC 61643-11:2011
Sertifikacija Proizvoda	CE
Oznake Kvaliteta	KEMA-KEUR NF
Broj Polova	3P + N
Daljinska Signalizacija	Sa
Signalni Kontakt	1 SD (1 C/O)
Tip Odvodnika Prenapona	Električna distributivna mreža
Sistem Uzemljenja	TT TN-S

Dopunske informacije

Tip Klase Odvodnika Prenapona	Tip 2
Tehnologija Odvodnika Prenapona	MOV + GDT
[Ue] Nazivni Napon	230/400 V AC (+/- 10 %) pri 50/60 Hz
[In] Nominalna Struja Pražnjenja	Asimetrični režim: 5 kA (L/PE) Asimetrični režim: 5 kA (N/PE) Diferencijalni režim: 5 kA (L/N)
[Imax] Maksimalna Struja Pražnjenja	Asimetrični režim: 20 kA L/PE Asimetrični režim: 20 kA N/PE Diferencijalni režim: 20 kA L/N
[Uc] Maksimalni Stalni Radni Napon	Asimetrični režim: 264 V N/PE Asimetrični režim: 350 V L/PE Diferencijalni režim: 350 V L/N
Maksimalni [Up] Napon Naponske Zaštite	Asimetrični režim <1,5 kV tip 2 L/PE Asimetrični režim <1,5 kV tip 2 N/PE Diferencijalni režim <1,5 kV tip 2 L/N
Tip Rastavljača	Integrisani prekidač - Icu 25 kA
Signal Napona	2 A/250 V AC 50/60 Hz
Način Montaže	Sistemom na klik (DIN šina)

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Visina	94 mm
Širina	131,5 mm
Dubina	75,9 mm
Masa Proizvoda	0,84 kg
Boja	Bela (RAL 9003)
Povezivanje - Priključci	Tunelski priključak (donji) 2,5...25 mm² Tunelski priključak (gornji) 2,5...25 mm²
Moment Pritezanja	2,5 N.m

Okruženje

Ik Stepen Zaštite	IK05 conforming to IEC 62262
Relativna Vlažnost	5...95 %
Nadmorska Visina Za Rad	2000 m
Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	-25...60 °C
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-40...70 °C

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9,000 cm
Package 1 Width	10,000 cm
Package 1 Length	15,000 cm
Package 1 Weight	868,000 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	10,906 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)





Prozirnost RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

- ✓

Bez Žive
- ✓

Informacije O Rohs Izuzecima

Da
- ✓

Proizvod Sa Plastičnim Delovima I Kablovima Bez Halogena

Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	У складу са изузецима
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Weee	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja