

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



rezervna patrona C40-350 za odvodnik prenapona iQuick PRD

A9L16310

Cena* bez PDV-a: 5.898,00 RSD

Osnovne informacije

Tip Proizvoda Ili Komponente	Rezervna patrona
Kratko Ime Uređaja	C40-350
Tip Odvodnika Prenapona	Električna distributivna mreža

Dopunske informacije

Tip Klase Odvodnika Prenapona	Tip 2
Tehnologija Odvodnika Prenapona	MOV
Namena Proizvoda	Surge protection device iQuick PRD40r
Sistem Uzemljenja	TN TT
[Ue] Nazivni Napon	230 V AC 50 Hz
Nazivna Struja Pražnjenja	20 kA
Maksimalna Struja Pražnjenja	40 kA
[Uc] Maksimalni Stalni Radni Napon	350 V
Maksimalni [Up] Napon Naponske Zaštite	<1,4 kV tip 2
Lokalna Signalizacija	Zastavica (bela/crvena)
Način Montiranja	Utično
Nosači Za Montažu	U SPD modul
9 Mm Redovi	1,3
Visina	50 mm
Širina	12 mm
Dubina	57 mm
Boja	Bela (RAL 9003)
Materijal	PBT (polibutilen-tereftalat)
Vreme Odziva	< 25 ns

Okruženje

Standardi	IEC 61643-1 EN 61643-11
Sertifikacija Proizvoda	KEMA-KEUR NF
Ip Stepen Zaštite	IP20 prednja strana:

Relativna Vlažnost 5 - 95 %
Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Nadmorska Visina Za Rad	EcoStruxure EV Charging Expert
Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	-25...60 °C
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-40...70 °C

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,1 cm
Package 1 Width	6,8 cm
Package 1 Length	9,6 cm
Package 1 Weight	62 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	8,3 cm
Package 2 Width	11 cm
Package 2 Length	26,5 cm
Package 2 Weight	804 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	108
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	10,152 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)





Prozirnost RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

✓ Bez Žive	
✓ Informacije O Rohs Izuzecima	Da
✓ Proizvod Sa Plastičnim Delovima I Kablovima Bez Halogena	

Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	У складу са изузецима
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Weee	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja