

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



TeSys GV3 - pomoćni kontakti blok - 2 NO

GVAED101

Cena* bez PDV-a: 2.088,00 RSD

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	TeSys TeSys Deca
Kratko Ime Uređaja	GVAED
Tip Proizvoda Ili Komponente	Pomoćni kontakti blok
Kompatibilnost Proizvoda	GV3P GV3L
Lokacija Za Montiranje	Prednja strana
Operacije Pomoćnih Kontakata	Signal greške 1 NO
Raspored Kontakata	2 NO
Količina Po Setu	Set od 1

Dopunske informacije

[Ui] Nazivni Napon Izolacije	600 V u skladu sa UL 508 690 V u skladu sa IEC 60947-1 600 V u skladu sa CSA C22.2 No 14
[Ue] Nazivni Radni Napon	24...240 V AC 24...60 V DC
[Ith] Dozvoljena Termička Struja U Vazduhu	2,5 A
Mehanička Trajnost	100000 ciklusa
Minimalna Struja Preklapanja	5 mA
Minimalni Napon Preklapanja	17 V
Tip Zaštite	GB2CB... prekidač GG osigurač 10 A
Nazivna Snaga U Va	300 VA pri 48 V AC-15 - električna trajnost: 100000 ciklusa 400 VA pri 690 V AC-15 - električna trajnost: 100000 ciklusa 500 VA pri 110...127 V AC-15 - električna trajnost: 100000 ciklusa 500 VA pri 500 V AC-15 - električna trajnost: 100000 ciklusa 650 VA pri 440 V AC-15 - električna trajnost: 100000 ciklusa 720 VA pri 230...240 V AC-15 - električna trajnost: 100000 ciklusa 850 VA pri 380...415 V AC-15 - električna trajnost: 100000 ciklusa
Nazivna Snaga U W	120 W pri 240 V DC-13 - električna trajnost: 100000 ciklusa 140 W pri 110 V DC-13 - električna trajnost: 100000 ciklusa 140 W pri 24 V DC-13 - električna trajnost: 100000 ciklusa 180 W pri 60 V DC-13 - električna trajnost: 100000 ciklusa 240 W pri 48 V DC-13 - električna trajnost: 100000 ciklusa
Moment Pritezanja	1,4 N.m - na vijčani priključni blokovi
Visina	11 mm
Širina	45 mm
Dubina	29 mm

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Masa Proizvoda	0,05 kg
----------------	---------

Okruženje

Karakteristike Životne Sredine	Normalna sredina
Sertifikacija Proizvoda	UKCA

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1,2 cm
Package 1 Width	5,0 cm
Package 1 Length	6,0 cm
Package 1 Weight	18,0 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	3,0 cm
Package 2 Width	15,0 cm
Package 2 Length	16,0 cm
Package 2 Weight	186,0 g
Unit Type Of Package 3	S02
Number Of Units In Package 3	220
Package 3 Height	15,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	4,395 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

✓ Reach Bez Svhc	
✓ Bez Toksičnih Teških Metala	
✓ Bez Žive	
✓ Informacije O Rohs Izuzecima	Da

Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Weee	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Profil Cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka