



Osnovne informacije

| | |
|------------------------------|------------------|
| Opseg | Mini Pragma |
| Tip proizvoda ili komponente | Orman |
| Tip ormara | Modularni orman |
| Broj 18 mm modula po redu | 18 |
| Broj horizontalnih redova | 1 |
| Tip prednjeg poklopca | Puni |
| Širina | 376 mm outside |
| Visina | 228 mm outside |
| Dubina | 101.5 mm outside |

Dopunske informacije

| | |
|--------------------------------|--|
| Montaža ormara | Površinska |
| 9 mm redovi | 36 |
| Ukupan broj 18 mm modula | 18 |
| Maksimalna [In] nazivna struja | 63 A |
| Tip šine | 35 mm asimetrična šina |
| Kablovski uvod | 1 spojnica 1 spojnica za kablovski vod |
| Funkcija priključnog bloka | Uzemljenje/Nula |
| Broj priključnih blokova | 1 earth terminal block with 16 screwed outgoers 1 neutral terminal block with 16 screwed outgoers |
| Izvodi razvodnog bloka | 2 x 16 mm ² for earth 2 x 16 mm ² for neutral 6 x 6 mm ² for earth 6 x 6 mm ² for neutral 8 x 10 mm ² for earth 8 x 10 mm ² for neutral |
| Materijal kućišta | Back part : technoplastic Door : technoplastic Front face : technoplastic |

| | |
|------|--|
| Boja | Door : white (RAL 9003) Front face : white (RAL 9003) |
|------|--|

Okruženje

| | |
|---------------------------------------|--|
| Standardi | EN 50102 IEC 529 IEC 60439-3 IEC 60670-24 IEC 60695-2-11 |
| Oznake kvaliteta | IMQ |
| Otpornost na vatru | Door : 650 °C Front face : 650 °C Back part : 650 °C |
| IP stepen zaštite | IP40 |
| IK stepen zaštite | IK07 |
| Maksimalna temperatura vazduha za rad | -25...60 °C |

Održivost ponude

| | |
|--|---|
| Održiva oprema - status | Zeleni Premium proizvod |
| RoHS (kod datuma: GGNN) | Usaglašeno - od 0901 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH | Referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga Referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga |
| Profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu | Dostupno Profil proizvoda u pogledu zaštite životne sredine |
| Instrukcije za kraj životnog veka proizvoda | Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------------|-----------|
| Garantni period | 18 meseci |
|-----------------|-----------|