

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



minijturni utični relej - Zelio RXM - 2 C/O - 24 V AC - 12 A - LED

RXM2AB2B7TQ

⚠ Obustavljeno: 23. 1. 2021.

⚠ Nije u prodaji

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Harmony Relay
Ime Serije	Minijturni
Tip Proizvoda Ili Komponente	Utični relej
Kratko Ime Uređaja	RXM
Tip Kontakata I Sastav	2 C/O
Napon Upravljačkog Kola	24 V AC 50/60 Hz
Statusne Led Lampice	Sa
Tip Upravljanja	Test taster čiji se položaj može zaključati (LTB)
Koeficijent Upotrebe	20 %

Dopunske informacije

Oblik Pina	Ravni
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	250 V u skladu sa IEC 300 V u skladu sa CSA 300 V u skladu sa UL
[Uimp] Nazivni Podnosivi Impulsni Napon	4 kV tokom 1.2/50 μs
Materijal Kontakata	AgNi
[Ie] Nazivna Radna Struja	12 A pri 28 V (DC) NO u skladu sa IEC 12 A pri 250 V (AC) NO u skladu sa IEC 6 A pri 28 V (DC) NC u skladu sa IEC 6 A pri 250 V (AC) NC u skladu sa IEC 12 A pri 28 V (DC) u skladu sa UL 12 A pri 277 V (AC) u skladu sa UL
Stalna Izlazna Struja	10 A
Maksimalni Napon Preklapanja	250 V u skladu sa IEC
Resistive Rated Load	12 A pri 250 V AC 12 A pri 28 V DC
Maksimalna Moć Preklapanja	3000 VA/336 W
Minimalna Preklopna Moć	170 mW pri 10 mA, 17 V
Broj Operacija	<= 1200 ciklusa/h pod opterećenjem <= 18000 ciklusa/h bez opterećenja
Mehanička Trajnost	10000000 ciklusa
Električna Trajnost	100000 ciklusa za rezistivno opterećenje
Average Coil Consumption In Va	1,2 pri 60 Hz

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Prosečna Potrošnja	1,2 VA pri 60 Hz
Prag Napona Propada	>= 0.15 Uc
Operate Time	20 ms
Release Time	20 milisekundi
Average Coil Resistance	180 Ω pri 20 °C +/- 15 %
Nazivno Ograničenje Napona	19.2...26.4 V AC
Sigurnosni Podaci O Pouzdanosti	B10d = 100000
Kategorija Zaštite	RT I
Radni Položaj	Bilo koja pozicija
Masa Proizvoda	0,096 kg
Prezentacija Uređaja	Kompletan proizvod

Okruženje

Dielektrična Snaga	1300 V AC između kontakata sa mikrorazdvajanje izolacijom 2000 V AC između kalema i kontakta sa osnovna izolacija izolacijom 2000 V AC između polova sa osnovna izolacija izolacijom
Sertifikacija Proizvoda	CE CSA Lloyd's GOST UL
Standardi	CSA C22.2 No 14 UL 508 EN/IEC 61810-1
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-40...85 °C
Temperatura Okoline Za Rad	-40...55 °C
Otpornost Na Vibracije	3 gn, amplituda = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)5 ciklusa u radu 5 gn, amplituda = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)5 ciklusa kada uređaj nije u radu
Ip Stepen Zaštite	IP40 u skladu sa EN/IEC 60529
Otpornost Na Udare	10 gn za u radu 30 gn za kada uređaj nije u radu
Stepen Zaprijanosti	3

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------